

thatstar index="N"/

Soumis par Philippe YONNET
25-11-2007

Syntaxe <thatstar index="N"/>

autre syntaxe :

<thatstar />

<thatstar />=<thatstar index="1"> Description

Cette balise permet de récupérer la valeur de la chaîne représentée par le caractère joker dans un gabarit de contexte <that>...</that>. Elle permet d'améliorer la pertinence de la réponse en récupérant les éléments spécifiques à la question précédente. Dans la plupart des cas, l'utilisation de <that index="N" /> permet (théoriquement) d'obtenir le même résultat, mais <thatstar> a le mérite de permettre de ne capturer que l'élément de la phrase représenté par *, ce qui offre des possibilités de réponse plus "souples". Exemple Partons du principe que le contexte est celui de la catégorie suivante :

<category>

<pattern>Je m'appelle *</pattern>

<template>Bonjour <star/>. Où habites-tu ?</pattern>

</category>

La catégorie suivante peut-être celle-ci, avec utilisation de la balise <that> (version hors modèle de réponse)

<category>

<pattern>A *</pattern>

<that>BONJOUR *. OU HABITES TU</that>

<template><star/>C'est sympa comme endroit, <thatstar /> ?</pattern>

</category>

Ce qui donne cette conversation :

Internaute : Je m'appelle Eric

Robot : Bonjour Eric. Où habites-tu ?

Internaute : à Bordeaux.

Robot : Bordeaux, c'est sympa comme endroit, Eric ?

Compatibilité Balise utilisable dans : Modèles de réponse Conforme AIML 1.0.1 : Oui Pandorabot : Oui Référence doc : 7.1.4